



ネットワークカメラ

RoHS
指令対応


【製品概要】

- 200万画素 1/3インチ Sony CMOSセンサー搭載
- H.264/MPEG-4/MJPEG 同時圧縮
- 機構式IRカットフィルター搭載、高性能デイ/ナイト機能
- アラーム誤作動を軽減させるインテリジェントモーション検知機能
- PoE (IEEE 802.3af)対応
- 双方向音声対応
- ONVIF対応
- SDカードスロット搭載

【主な仕様】

屋内/屋外	屋外
防水規格	IP66
デイナイト	自動/手動
センサー	1/3.インチ Sony CMOSセンサー
最低照度	モノクロ:0.03 Lux (IR使用時)
赤外線LED	42個
赤外線到達距離	30M
焦点距離	2.81 ~ 12mm
画角	水平:97.7° (W) ~ 30.3° (T) 垂直:70.5° (W) ~ 22.6° (T)
圧縮	H.264 / MPEG-4 / MJPEG (同時圧縮)
最大フレームレート	H.264 / MJPEG up to 30fps (1920 x 1080) MPEG-4 up to 15fps (640 x 480)
ストリーミング	プライマリ、セカンダリ
BLC	有り
DNR	3D、2D
音声エンコーダー	G.711 / G.726 音声圧縮
音声ストリーミング	双方向音声
マイク	外付けマイク対応
プロトコル	ONVIF、TCP/IP、UDP/IP 他
内蔵ストレージ	SD/SDHC メモリスロット
電源	DC 12V
PoE	PoEクラス0、消費電力:最大700mA
サイズ	98.7(幅) x 90.22(高さ) x 309.3(奥行)mm
質量	1430g
使用温度 及び 湿度	-20° C ~ 60° C, 20% ~ 80%
モバイルビューワー	M-EYES : i-OS,、アンドロイド
UI対応言語	英語 / 日本語 / 韓国語

【外形寸法】



(単位:mm)