






※レンズは別売り

ネットワークカメラ

RoHS
指令対応

【外形寸法】

114



(単位:mm)

【製品概要】

- 200万画素 1/3インチ Sony CMOSセンサー搭載
- H.264/MPEG-4/MJPEG 同時圧縮
- WDR機能
- 機構式IRカットフィルター搭載、高性能デイ/ナイト機能
- アラーム誤作動を軽減させるインテリジェントモーション検知機能
- PoE (IEEE 802.3af)対応
- 双方向音声対応
- ONVIF対応
- SDカードスロット搭載

【主な仕様】

屋内/屋外	屋内/屋外(ハウジングに収納)
デイナイト	自動/手動
センサー	1/3.インチ Sony CMOSセンサー
最低照度	0.5Lux
メカニカルICR	有り
オートアイリス	有り
圧縮	H.264 / MPEG-4 / MJPEG (同時圧縮)
最大解像度	Full HD (1920 x 1080)
(H.264 / MJPEG)	
最大フレームレート	H.264 / MJPEG up to 30fps (1920 x 1080) MPEG-4 up to 15fps (640 x 480)
ストリーミング	Primary、Secondary
WDR	有り
BLC	有り
DNR	3D、2D
音声エンコーダー	G.711 / G.726 音声圧縮
音声ストリーミング	双方向音声
マイク	外付けマイク対応
プロトコル	ONVIF、TCP/IP、UDP/IP 他
内蔵ストレージ	SD/SDHC メモリスロット
電源	DC 12V
PoE	PoEクラス0、消費電力:最大600mA、7.2W
サイズ	62.5(幅) x 54(高さ) x 114(奥行)mm
質量	340g
使用温度 及び 湿度	-20° C ~60° C, 20% ~80%
モバイルビューワー	M-EYES : i-OS、アンドロイド
UI対応言語	英語 / 日本語 / 韓国語