

HD-SDI対応

アナログカメラ対応

RoHS
指令対応

製品概要

- 4チャンネルすべてがHD-SDIとSDに対応した最新ハイブリッドレコーダー
- 従来の防犯カメラ画像より面積比で6倍精細な1920×1080フルHD画質を最大4CH・120フレーム録画可能
- 標準で2TBハードディスク搭載(最大3TBx2)
- 専用ソフトでスマートフォンからの遠隔アクセスに対応像
- HD-SDIの高画質を生かしたデジタルズーム機能
- 専用ソフトでスマートフォンからの遠隔アクセスに対応

▶ 主な仕様

ビデオ	
ビデオシステム	NTSC
ビデオ圧縮フォーマット	H.264
映像入力	4チャンネル (HD-SDI、SDI混在可能)
映像出力 (HDMI)	有り
映像出力 (VGA)	有り
デュアル映像出力	有り
録画&バックアップ	
録画レート	120fps (108p/720p/960H/D1)
録画モード	手動/タイマー/モーション/アラーム/リモート
プレアラーム録画	有り
RAID	ミラーリング
検索モード	時間/モーション/アラーム
バックアップ機器	USB メモリー / Network
オーディオ	
音声入出力	4音声入力/1音声出力
概要	
ハードディスク	標準2TB HDD搭載 (最大3TBx2)
録画画質	4段階切替
動態検知エリア	32 × 24
ズーム機能	有り
PTZ操作	有り
アラームI/O	16入力、1出力
動作可能温度	5℃~40℃
電源・消費電力	アダプター (12V/3A) 36W以下
サイズ	340(幅) x 65(高) x 300(奥行)mm